

### DESCRIÇÃO:

Massa de acabamento em pó com capacidade de absorção de água reduzida destinada ao tratamento de juntas nos Sistemas de Placa de Gesso Laminado H1.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Será utilizada principalmente em locais húmidos de sistemas de obra seca em interiores:

- Divisórias.
- Revestimentos autoportantes / diretos.
- Tetos contínuos.
- Elementos decorativos laminado.

Apta para:

- Edifícios de construção nova ou reabilitação.
- Escolas, hospitais, escritórios, edifícios comerciais e industriais.

### VANTAGENS:

- Baixa absorção de água.
- Melhora a aderência da fita em zonas de forte humidade.
- Válida quer para o enchimento como para o acabamento da junta, especialmente indicada em zonas de ambiente húmido como cozinhas e balneários.
- Finalização da junta no mesmo dia.
- Apresenta um acabamento pronto para pintar
- Válido para níveis de acabamento Q1, Q2, Q3 y Q4.

### DATOS TÉCNICOS:

- **Tempo de uso após a mistura:** 45 minutos
- **Temperatura para o seu uso correto:** 5 - 25 °C
- **Tempo de repouso da mistura:** 10 minutos.
- **Fator de amassado (água / gesso):** 13 - 14 l / 25 kg
- **Reação ao fogo:** A1
- **Acondicionamento:** Sacos de 25 kg (±5%)  
Sacos de 10 kg (±5%)
- **Absorção superficial de água:** < 180 g/m<sup>2</sup>
- **Absorção total de água:** ≤ 5%
- **Designação:** Massa de acabamento hidrófuga (H1) de aplicação tipo 3B

### NORMATIVA:

- Norma UNE-EN 13963 (Materiais para juntas de PGL)
- Marcação CE segundo UNE-EN 13963.

### ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO:

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo o material a coberto, resguardado da luz solar e da humidade. O tempo máximo de conservação é de 9 meses a partir da data de fabricação impressa no saco.

### MANIPULAÇÃO:

Aconselhável o emprego de luvas e máscara.



**PELIGRO  
PERIGO**

**INDICADORES DE PELIGRO**  
H318 Provoca lesiones oculares graves.

**CONSEJOS DE PRUDENCIA**  
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.  
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  
P305+351+338 Contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si hubiese y es fácil de hacer. Proseguir con el lavado.

**INDICADORES DE PERIGO**  
H318 Provoca graves lesiones oculares.

**CONSELHOS DE PRECAUÇÃO**  
P102 Manter afastado do alcance das crianças.  
P280 Utilizar luvas, roupa, óculos e máscara de proteção.  
P305 + 351 + 338 Contacto com os olhos:  
Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água em abundância durante vários minutos.  
Caso existam lentes de contacto, sendo possível, deve proceder-se à sua remoção e continuar com a lavagem.

### COMPORTAMENTO AO FOGO / ACÚSTICO:

Consultar informação e ensaios correspondentes ao sistema completo para cada caso.

### PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Placa de gesso laminado, parafusos, fita de juntas de papel microperforado, banda armada e demais acessórios Placo®.

### FORMA DE MONTAGEM:

Consultar o Manual do Instalador Placo®.  
Não é adequado para o tratamento mecânico das juntas.

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização final do produto, são dadas de boa fé, baseadas no conhecimento actual e a experiência de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. dos seus produtos, quando corretamente armazenados, manipulados e instalados em situações normais, e dentro da sua vida útil. Todos os pedidos serão aceites de acordo com os termos das nossas vigentes Condições Gerais de Venda e Fornecimento. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última e atualizada versão das Folhas de Dados de Produtos, cópia das quais se enviará a quem as solicite.



UNE – EN 13963:2014